



Ultresetter 460 F/P/FP

Die Ultresetter 460 Serie bietet qualitativ hochwertige und leistungsstarke Platten- und Filmbelichter.

Diese Belichterserie ist aufgrund ihres Belichtungsformats in der Lage vier ausgeschossene A4-Seiten inklusive Druckkontrollstreifen auszugeben.

Der Ultresetter 460 ist in 3 Varianten lieferbar: 460 F (Filmmaterial), 460 P (Polyester-Druckplatten) und 460 FP (Filmmaterial und Polyester-Druckplatten).

Als Schnittstelle für den Ultresetter 460 dient ein PostScript Level 3 fähiges RIP, das dem Anwender die ständige Überwachung des Verarbeitungsstatus ermöglicht.

Ein Online-Prozessor ist sowohl für die Film- als auch die Polyesterplattenentwicklung lieferbar.

Auf Wunsch kann der Ultresetter 460 mit einer Stoesser-Stanze ausgerüstet werden.



460



CtP / CtF



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Belichtungsformat | 460 mm (max. Länge 10 m) |
| Fotomaterialbreiten | 250 / 280 / 310 / 338 / 355 / 380 / 400 / 406 / 460 |
| Materialstärke | 0,10 bis 0,20 mm |
| Produktivität | 1000 dpi: 56 cm/Min. / 2000 dpi: 24 cm/Min. |
| Medien | Film und Polyester-Druckplatten |
| Maschinenlänge | 640 mm |
| Maschinentiefe | 780 mm |
| Maschinenhöhe | 1040 mm |
| Maschinengewicht | 160 kg |
| Strom | 200-240 V 50 / 60 Hz |
| Auflösung | 1000 bis 3386 dpi |
| Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur 18°C bis 30°C Luftfeuchtigkeit 45% bis 80%, nicht kondensierend (Beachten Sie zusätzlich die Angaben der Fotomaterial-Hersteller) |
| Höhenlage | 0 bis 2000 m |
| Lichtquelle | 20 mW Rotlicht-Laserdiode |

CE

mantagraphics gmbh

eichkamp 19
D-24217 schönberg

tel +49(0)4344 309 142
fax +49(0)4344 309 174

info@mantagraphics.de
www.mantagraphics.de



460